

# Udbudsbeskrivelse for koblede elementer

## Vinduer og døre i træ

### Træ

Alt træ skal være fra skandinaviske skove nord for polarcirklen. Råtræet levers i groft opskårne planker fra den nederste del af stammen, hvor træet er ekstra hårdt. Det saves op til karm og ramme og sikrer en kerneandel på 90-100% på den udvendige del.

### Udformning

Med skarpkantede profiler (gælder ikke for model 2000). Bundkarme og vandrette poster er med 5° skrå smig.

### Overfladebehandling

Alle trædele til koblede elementer grundes/males med linoliemaling tilsat fungicider mod råd og svamp. Linoliemaling er 100% naturlig og indeholder ikke opløsningsmidler eller andre giftige tilsætningsstoffer. Trædele kan også leveres færdigmalet i 2 farver. Alle elementer håndstryges.

### Beslag

Som standard benyttes varmgalvaniseret IPA hængsler. Efter ønske benyttes hjørnebåndshængsler, standard, eller indstukken rumpestabel, hvis dette er et krav. Indvendige beslag forefindes i 3 typer, el galvaniseret, hvid pulverlakeret og gulkromateret. Justerbare anverfere uden plade.

### Glas

Størstedelen af de koblede elementer monteres med 3 mm floatglas udvendig og 4 mm hardcoated energiglas i indvendige rammer. Model 2000 kan ligeledes med tynd termorude i indvendige rammer. Andre glastyper som maskintrukket eller mundblæstglas er også muligt.

### Kit

Der anvendes linoliekit ved ilægning af glas. Kitkanten håndstryges efterfølgende med linoliemaling.

### Fugning

Vi anbefaler, at der stoppes med tjærebehandlet værk og fuges med en mørtelfuge.

### Terrassedøre

Udføres som indad-/udadgående med varmgalvaniseret IPA-hængsler, 3 punkts terrassedørspaskvil. Koblede terrassedøre kan ikke leveres med gennemgående greb og cylinderlås samt friktionsbremse. Indadgående døre er med dræn i bundstykket.

**Facadedøre**

Udføres indad-/udadgående med varmgalv. IPA-hængsler, 3 punkts facadedørspaskvil til oval cylinder. Leveres uden besætning. Indadgående døre er med dræn i bundstykket.

**Garanti**

Der er reklamationsret i.h.t. købeloven. Desuden er elementerne med en produktforsikring dækkende i 5 år efter leveringsdatoen. Vinduer og døre er CE-mærket i.h.t. DS/EU 14351-1:2006.

**U-værdi**

Såfremt dette ønskes kan U-værdi oplyses ved henvendelse til Liolievinduet.